

S-CROSS						
ALIMENTAZIONE	IBRIDO 48V	IBRIDO 48V	IBRIDO 48V	IBRIDO 48V	IBRIDO 140V	IBRIDO 140V
MOTORE	1.4 BOOSTERJET	1.4 BOOSTERJET	1.4 BOOSTERJET	1.4 BOOSTERJET	1.5 DUALJET	1.5 DUALJET
TRAZIONE	2WD	2WD	4WD	4WD	2WD	4WD
CAMBIO	6MT	6MT	6MT	6MT	6AT	6AT
ALLESTIMENTO	TOP	TOP+	TOP	TOP+	STARVIEW	STARVIEW
NOME COMPLETO SU LISTINO GAMMA	S-CROSS HYBRID 1.4 TOP	S-CROSS HYBRID 1.4 TOP+	S-CROSS HYBRID 1.4 TOP 4WD ALLGRIP	S-CROSS HYBRID 1.4 TOP+ 4WD ALLGRIP	S-CROSS HYBRID 1.5 140V STARVIEW AT	S-CROSS HYBRID 1.5 140V STARVIEW 4WD ALLGRIP AT
<b>DIMENSIONI</b>						
Lunghezza massima [mm]	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Larghezza massima [mm]	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
Altezza massima [mm]	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585
Interasse [mm]	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Carreggiata anteriore [mm]	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
Carreggiata posteriore [mm]	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
Altezza minima da terra [mm]	175	175	175	175	175	175
Raggio minimo di sterzata [m]	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Spazio bagagliaio - Sedili in posizione normale Pianale basso [l]	440	440	440	440	-	-
Spazio bagagliaio - Sedili in posizione normale Pianale alto [l]	293	293	293	293	293	293
Spazio bagagliaio - Sedili in posizione reclinata Pianale basso [l]	875	875	875	875	-	-
Spazio bagagliaio - Sedili in posizione reclinata Pianale alto [l]	665	665	665	665	665	665
Volume massimo bagagliaio [l]	1.269	1.269	1.269	1.269	1.111	1.111
Angolo di attacco [gradi]	-	-	-	-	-	-
Angolo di dosso [gradi]	-	-	-	-	-	-
Angolo di uscita [gradi]	-	-	-	-	-	-
<b>PESO</b>						
In ordine di marcia (con conducente) [kg]	1.280	1.280	1.360	1.360	1.365	1.435
Complessivo [kg]	1.685	1.685	1.755	1.755	1.740	1.810
Rimorchiabile [kg]	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200
<b>MOTORE</b>						
Tipo motore	K14D	K14D	K14D	K14D	K15C	K15C
Numero cilindri	4	4	4	4	4	4
Numero valvole	16	16	16	16	16	16
Cilindrata [cm3]	1.373	1.373	1.373	1.373	1.462	1.462
Alesaggio [mm]	73	73	73	73	74	74
Corsa [mm]	82	82	82	82	85	85
Rapporto di compressione	10,9 +/- 0,5	10,9 +/- 0,5	10,9 +/- 0,5	10,9 +/- 0,5	13+/- 0,3	13+/- 0,3
Potenza massima [kW]	95	95	95	95	75	75
Potenza massima [CV]	129	129	129	129	102	102
Giri potenza massima [rpm]	5.500	5.500	5.500	5.500	6000	6000
Coppia massima [Nm]	235	235	235	235	138	138
Giri coppia massima [rpm]	2.000-3.000	2.000-3.000	2.000-3.000	2.000-3.000	4400	4400
Alimentazione	Iniezione diretta	Iniezione diretta	Iniezione diretta	Iniezione diretta	Iniezione diretta	Iniezione diretta
<b>MOTORE ELETTRICO</b>						
Categoria	Ibrido	Ibrido	Ibrido	Ibrido	Ibrido	Ibrido
Potenza massima [kW]	10	10	10	10	24,6	24,6
Tensione di impiego [V]	48	48	48	48	92	92
<b>TRASMISSIONE</b>						
Tipo trasmissione	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Automatico	Automatico
Rapporto di trasmissione						
I	3,615	3,615	3,615	3,615	3,846	3,846
II	1,955	1,955	1,955	1,955	2,238	2,238
III	1,207	1,207	1,207	1,207	1,540	1,540
IV	0,886	0,886	0,886	0,886	1,170	1,170
V	0,738	0,738	0,738	0,738	0,868	0,868
VI	0,644	0,644	0,644	0,644	0,660	0,660
Rapporto minimo (in caso di cambio CVT)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Rapporto massimo (in caso di cambio CVT)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Retromarcia	3,481	3,481	3,481	3,481	3,769	3,769
Rapporto finale	4,059	4,059	4,059	4,059	4,668	4,668
Rapporto al riduttore (normale)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Rapporto al riduttore (ridotto)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>TELAIO</b>						
Sospensioni anteriori	MacPherson con molla elicoidale	MacPherson con molla elicoidale	MacPherson con molla elicoidale	MacPherson con molla elicoidale	MacPherson con molla elicoidale	MacPherson con molla elicoidale
Sospensioni posteriori	Barra di Torsione	Barra di Torsione	Barra di Torsione	Barra di Torsione	Barra di Torsione	Barra di Torsione
Freni anteriori	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati
Freni posteriori	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco
Pneumatici di primo impianto	215/55 R17 94V	215/55 R17 94V	215/55 R17 94V	215/55 R17 94V	215/55 R17 94V	215/55 R17 94V
Cerchi di primo impianto	17 X 6 1/2 J	17 X 6 1/2 J	17 X 6 1/2 J	17 X 6 1/2 J	17 X 6 1/2 J	17 X 6 1/2 J
<b>CAPACITA'</b>						
Porte	5	5	5	5	5	5
Posti	5	5	5	5	5	5
Serbatoio carburante [l]	47	47	47	47	47	47
<b>PRESTAZIONI</b>						
Velocità massima [km/h]	195	195	195	195	175	175
<b>CONSUMI (WLTP)</b>						
Combinato (litri/100km)	5,4	5,4	5,6	5,6	5,1	5,8
<b>EMISSIONI (WLTP)</b>						
Combinato CO2 (g/km)	121	121	131	131	116	130
<b>DIRETTIVA</b>						
	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E

\*Valori validi unicamente per accessori impiantati ai fini del calcolo delle emissioni e dei consumi, montati in concessionaria prima dell'immatricolazione della vettura