ALIMENTAZIONE	IBRIDO 48V	IBRIDO 48V	IBRIDO 48V	IBRIDO 48V	IBRIDO 140V	IBRIDO 140V
MOTORE	1.4 BOOSTERJET	1.4 BOOSTERJET	1.4 BOOSTERJET	1.4 BOOSTERJET	1.5 DUALJET	1.5 DUALJET
TRAZIONE	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
CAMBIO	6MT	6MT	6MT	6MT	AGS	AGS
ALLESTIMENTO	COOL	COOL	TOP	TOP	STARVIEW	STARVIEW
CODICE	VI14 H5 CMC	VI14 H5 4CMC	VI14 H5 TMC	VI14 H5 4TMC	VI15 F5 SVAMC	VI15 F5 4WSVAMC
NOME COMPLETO SU LISTINO GAMMA	VITARA HYBRID 1.4 COOL+	VITARA HYBRID 1.4 COOL+ 4WD	VITARA HYBRID 1.4 TOP	VITARA HYBRID 1.4 TOP 4WD	VITARA HYBRID 1.5 140V STARVIEW AT	VITARA HYBRID 1.5 140V STARVIEW 4WD AT
DIMENSIONI						
Lunghezza (massima con accessori) [mm]	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185
Larghezza (massima con accessori) [mm]	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
Altezza (massima con accessori) [mm]	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Passo	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Carreggiata anteriore	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
Carreggiata posteriore	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
Altezza minima da terra	175	175	175	175	175	175
Raggio minimo di sterzata	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
Sedili in posizione normale Pianale basso [l]	362	362	362	362	-	-
Sedili in posizione normale Pianale alto [l]	289	289	289	289	289	289
Sedili in posizione reclinata Pianale basso [l]	715	715	715	715	-	-
Sedili in posizione reclinata Pianale alto [l]	642	642	642	642	642	642
Volume massimo [l]	1.119	1.119	1.119	1.119	1.046	1.046
PESO						
Peso in ordine di marcia con conducente [kg]	1.255	1.325	1.255	1.325	1.325	1.395
Peso complessivo [kg]	1.650	1.720	1.650	1.720	1.700	1.770
Peso rimorchiabile [kg]	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200
MOTORE						
Tipo motore	K14D	K14D	K14D	K14D	K15C	K15C
Numero cilindri	4	4	4	4	4	4
Numero valvole	16	16	16	16	16	16
Cilindrata [cm^3]	1.373	1.373	1.373	1.373	1.462	1.462
Alesaggio per corsa [mm]	73 x 82	73 x 82	73 x 82	73 x 82	74 x 85	74 x 85
Rapporto di compressione	10.9 +/- 0.5	10.9 +/- 0.5	10.9 +/- 0.5	10.9 +/- 0.5	13,0 +/- 0,3	13,0 +/- 0,3
Potenza massima [kW (CV)]	95 (129) a 5.500 giri/min	95 (129) a 5.500 giri/min	95 (129) a 5.500 giri/min	95 (129) a 5.500 giri/min	75 (102) a 6.000 giri/min	75 (102) a 6.000 giri/min
Coppia massima [Nm]	235 a 2.000 - 3.000 giri/min	235 a 2.000 - 3.000 giri/min	235 a 2.000 - 3.000 giri/min	235 a 2.000 - 3.000 giri/min	138 a 4.400 giri/min	138 a 4.400 giri/min
Alimentazione	Iniezione Diretta	Iniezione Diretta	Iniezione Diretta	Iniezione Diretta	Iniezione multiport	Iniezione multiport
MOTORE ELETTRICO						
Potenza massima [kW]	10	10	10	10	24,6	24,6
Tensione di impiego [V]	48	48	48	48	140	140
PRESTAZIONI						
Velocità massima [km/h]	195	195	195	195	180	180
Potenza massima erogabile [kW (CV)]	95 (129)	95 (129)	95 (129)	95 (129)	84 (115)	84 (115)
CONSUMI ED EMISSIONI						
WLTP* - Consumo ciclo Combinato [litri/100km]	5,3	5,4	5,3	5,4	5	5,6
WLTP* - Emissioni CO2 (g/km)	119	129	119	128	114	127
TRASMISSIONE						
Tipo trasmissione	Meccanico - Manuale	Meccanico - Manuale	Meccanico - Manuale	Meccanico - Manuale	Automatico - Robotizzato	Automatico - Robotizzato
Rapporto di trasmissione						
I	3,615	3,615	3,615	3,615	3,846	3,846
II	1,955	1,955	1,955	1,955	2,238	2,238
III	1,207	1,207	1,207	1,207	1,540	1,540
IV	0,886	0,886	0,886	0,886	1,170	1,170
V	0,738	0,738	0,738	0,738	0,868	0,868
VI	0,644	0,644	0,644	0,644	0,660	0,660
Retromarcia	3.481	3.481	3.481	3.481	3,769	3,769
Rapporto finale	4.059	4.059	4.059	4.059	4,688	4,688
TELAIO						
Sterzo	Pignone e cremagliera/servosterzo elettrico	Pignone e cremagliera/servosterzo elettrico	Pignone e cremagliera/servosterzo elettrico	Pignone e cremagliera/servosterzo elettrico	Pignone e cremagliera/servosterzo elettrico	Pignone e cremagliera/servosterzo elettrico
Sospensioni anteriori	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Sospensioni posteriori	Barra di Torsione	Barra di Torsione	Barra di Torsione	Barra di Torsione	Barra di Torsione	Barra di Torsione
Freni anteriori	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati
Freni posteriori	Disco	Disco	Disco	Disco	Disco	Disco
Pneumatici	215/60R16 95H - 215/55R17 94V	215/60R16 95H - 215/55R17 94V	215/60R16 95H - 215/55R17 94V	215/60R16 95H - 215/55R17 94V	215/60R16 95H - 215/55R17 94V	215/60R16 95H - 215/55R17 94V
Cerchi	16x6J - 17x6 1/2J	16x6J - 17x6 1/2J	16x6J - 17x6 1/2J	16x6J - 17x6 1/2J	16x6J - 17x6 1/2J	16x6J - 17x6 1/2J
CAPACITA'						
Posti totali	5	5	5	5	5	5
Serbatoio carburante [l]	47	47	47	47	47	47
DIRETTIVA						
	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E